

TECHNISCHE DATEN

Jeep® Wrangler	Sport 2.4	Sport 4.0	Sahara 4.0	Sahara 4.0 Automatik
Motor und Getriebe				
Bohrung x Hub (mm)	87,5 x 101,0	98,4 x 86,6	98,4 x 86,6	98,4 x 86,6
Drehmoment, max. (Nm bei U/min) ¹	215 bei 4.000	305 bei 2.700	305 bei 2.700	305 bei 2.700
Gemischauflbereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung			
Hubraum (ccm)	2.429	3.960	3.960	3.960
Kraftübertragung	6-Gang-Schaltung	6-Gang-Schaltung	6-Gang-Schaltung	4-Stufen-Automatik
Leistung, max. (kW [PS] bei U/min) ¹	105 [143] bei 5.200	130 [177] bei 4.600	130 [177] bei 4.600	130 [177] bei 4.600
Ölwechsel-/Wartungsintervalle (km)	12.000/24.000	12.000/24.000	12.000/24.000	12.000/24.000
Verdichtungsverhältnis (: 1)	9,47	8,75	8,75	8,75
Zylinder	4	6	6	6
Fahrwerk				
Bereifung	215/75 R15	215/75 R15	225/75 R15	225/75 R15
Bremsen	Scheibenbremsen (innen belüftet) vorn, Trommelbremsen hinten, ABS			
Lenkung	Kugelumlauf lenkung hydraulisch unterstützt, Lenkungs dämpfer			
Radaufhängung – vorn	Starrachse mit Schraubfedern, Panhardstab, Quer stabilisator, hydraulische Teleskopstoßdämpfer			
Radaufhängung – hinten	Starrachse mit Schraubfedern, Panhardstab, Teleskopstoßdämpfer			
Fahrleistung und Verbrauch				
Beschleunigung (0–100 km/h)	11,9	9,9	9,9	10,6
CO ₂ -Emission (g/km) ² , kombiniert	246	323	323	321
Höchstgeschwindigkeit, ca. (km/h)	164	174	174	172
Kraftstoff	Normal	Super	Super	Super
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): ²				
innerorts/außerorts/kombiniert	13,5/8,0/10,0	18,9/10,0/13,0	18,9/10,0/13,0	18,5/10,0/13,0
Tankinhalt (l)	72	72	72	72
Maße und Gewichte				
Breite – ohne Spiegel (mm)	1.732	1.732	1.732	1.732
Höhe Soft-Top/Hard-Top (mm)	1.782/1.748	1.782/1.748	1.782/1.748	1.782/1.748
Länge (mm)	3.883	3.883	3.883	3.883
Gepäckraumvolumen (l): ³				
– bis zur Fondsitzebank Soft-Top	337	337	337	337
– bei umgeklappter Fondsitzebank Soft-Top	719	719	719	719
– bei ausgebauter Fondsitzebank Soft-Top	1.330	1.330	1.330	1.330
Leergewicht min./max. (kg) ⁴	1.615/1.745	1.665/1.795	1.665/1.795	1.685/1.791
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.005	2.019	2.019	2.019
Radstand (mm)	2.373	2.373	2.373	2.373
Sitzplätze	4	4	4	4
Spurweite (mm)	1.473	1.473	1.473	1.473
Wendekreisdurchmesser (m)	10,2	10,2	10,2	10,2
Zul. Anhängelast, gebremst ⁵ /ungebremst (kg)	2.000/450	2.000/450	2.000/450	2.000/450
Zul. Stützlast (kg)	80	80	80	80
4x4				
Allradsystem	Command-Trac®	Command-Trac®	Command-Trac®	Command-Trac®
Bodenfreiheit, ca. (mm)	224	224	224	224
Böschungswinkel – vorn/hinten, ca. (Grad)	41,8/31,3	41,8/31,3	41,8/31,3	41,8/31,3
Geländeuntersetzung (: 1)	2,72	2,72	2,72	2,72
Rampenwinkel (Grad)	22,3	22,3	22,3	22,3



¹Nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ²Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³Nach SAE. ⁴Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg). ⁵Inkl. Stützlast.